

**NELISSEN**

Teljesítmény-nyilatkozat



Szám	NEHVB064_2_HU_21084	
Terméktípus / CE	NERO	
Az építőanyag rendeltetés szerinti felhasználása vagy felhasználásai	Nagy igénybevételre szánt egységek, védelem nélküli falak, oszlopok és válaszfalak építésére. ☐	
Gyártó	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
System hodnotenia a kontroly výkonnostnej trvácnosti stavebného výrobku	2+	
A vizsgálatot végző testület	BCCA NB 0749	
Harmonizált szabvány	EN 771-1:2011 +A1:2015	

A bejelentett szervezet a következő feladatokat látta el a 2+ rendszerben: A gyártás telepítésének és a gyártásellenőrzésnek a kezdeti ellenőrzése és a gyártásellenőrzés állandó ellenőrzése, kiértékelése és kiértékelése a gyárban, valamint a gyártásellenőrzési megfelelési igazolással rendelkezik. a gyárban szállították.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény *Az elérhető formátumokat megtalálhatja a muszaki adatoknál és/vagy a weboldalon.*

Méret	M50	M65	N70/4	N70/5	N70/7	NNF	RF	WV50	WV65
Hosszúság (mm)	188	188	239	239	240	241	208	209	213
Szélesség (mm)	88	88	72	72	70	108	100	100	101
Magasság (mm)	51	64	40	50	70	73	40	49	65
Normalizált nyomószilárdság. (N/mm²)	Cat. I, ☐	22	25	15	24	26	22	22	25
Átlagos nyomószilárdság (N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30
Turés kategória	T2								
Spread kategória	R1								
A befalazandó oldalak simasága	NPD								
A befalazandó oldalak síkjának párhuzamossága	NPD								
Bruttó sűrűség szárazon	1630(D1)								Kg/m³
Bruttó sűrűség nedvesen ☐	NPD								Kg/m³
Kiképzés ☐	1								
Tapadószilárdság	NPD								N/mm²
Hővezető képesség (λ10,dry,mat(90,90))	0,59 (S2)								W/mK
Hővezető képesség (λ10,dry,mat) EN1745 Annex A	0,55 (S1)								W/mK
Vízpára-áteresztő képesség	5/10								
Fagyállóság	F2								
Vízfelvétel	14								%
Kezdeti vízfelvétel	1,5<IW<=4								Kg/(m².min)
Aktív oldható sók tartalma	S2								
Méretstabilitás: nedvesség kitágulás	NPD								Mm/m
A tűz viselkedése	A1								
Veszélyes anyagok	NPD								

A fent ismertetett termék teljesítménye összhangban van a bejelentett teljesítménnyel. E teljesítménynyilatkozat kiállítására a 305/2011/EU rendelet szerint került sor, a fent említett gyártó kizárólagos felelősségére.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta

Burt Nelissen (Igazgatóság)

Lanaken (B)

25.03.2021