

**NELISSEN**

Teljesítmény-nyilatkozat



Szám	NEHVB032_2_HU_21084	
Terméktípus / CE	VINALMONT	
Az építőanyag rendeltetés szerinti felhasználása vagy felhasználásai	Nagy igénybevételre szánt egységek, védelem nélküli falak, oszlopok és válaszfalak építésére. ☐	
Gyártó	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
System hodnotenia a kontroly výkonnostnej trvácnosti stavebného výrobku	2+	
A vizsgálatot végző testület	BCCA NB 0749	
Harmonizált szabvány	EN 771-1:2011 +A1:2015	

A bejelentett szervezet a következő feladatokat látta el a 2+ rendszerben: A gyártás telepítésének és a gyártásellenőrzésnek a kezdeti ellenőrzése és a gyártásellenőrzés állandó ellenőrzése, kiértékelése és kiértékelése a gyárban, valamint a gyártásellenőrzési megfelelési igazolással rendelkezik. a gyárban szállították.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény *Az elérhető formátumokat megtalálhatja a muszaki adatoknál és/vagy a weboldalon.*

Méret	M50	M65	N70/4	N70/5	N70/7	NNF	RF	WV50	WV65
Hosszúság (mm)	192	192	241	241	241	246	212	212	217
Szélesség (mm)	91	91	72	72	72	111	101	101	102
Magasság (mm)	51	64	40	50	70	73	40	49	65
Normalizált nyomószilárdság. (N/mm²)	Cat. I, ☐	22	25	15	24	26	22	22	25
Átlagos nyomószilárdság (N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30
Turés kategória			T2						
Spread kategória			R1						
A befalazandó oldalak simasága			NPD						
A befalazandó oldalak síkjának párhuzamossága			NPD						
Bruttó sűrűség szárazon			1480(D1)				Kg/m³		
Bruttó sűrűség nedvesen ☐			NPD				Kg/m³		
Kiképzés ☐			1						
Tapadószilárdság			NPD				N/mm²		
Hővezető képesség (λ10,dry,mat(90,90))			0,49 (S2)				W/mK		
Hővezető képesség (λ10,dry,mat) EN1745 Annex A			0,45 (S1)				W/mK		
Vízpára-áteresztő képesség			5/10						
Fagyállóság			F2						
Vízfelvétel			17				%		
Kezdeti vízfelvétel			1,5<IW<=4				Kg/(m².min)		
Aktív oldható sók tartalma			S2						
Méretstabilitás: nedvesség kitágulás			NPD				Mm/m		
A tűz viselkedése			A1						
Veszélyes anyagok			NPD						

A fent ismertetett termék teljesítménye összhangban van a bejelentett teljesítménnyel. E teljesítménynyilatkozat kiállítására a 305/2011/EU rendelet szerint került sor, a fent említett gyártó kizárólagos felelősségére.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta

Burt Nelissen (Igazgatóság)

Lanaken (B)

25.03.2021